

# IRI-S

## DE UNIVERSELE BESCHERMING

IRI-s, de eerste universele veiligheidsbril die perfect past op ieder gezicht: een «memory form» neusbrug volledig instelbaar in hoogte, diepte en breedte, een ultra-omhullend frame met draai-bare ergonomische poten omarmt alle gezichtsvormen. Met of zonder lees gedeelte beschikbaar (uitsluitend in heldere versie)

 PLATINUM



IRIPSI



IRIPSF



IRITWI



VERSIES MET  
LEESGEDEELTE  
+1.5 : IRIDPSI1,5  
+2 : IRIDPSI2  
+2.5 : IRIDPSI2,5  
+3 : IRIDPSI3



27 g

GELEVERD MET

Verstelbare band  
Ref. CORDC



Optisch inzetstuk

IRISRXKIT



Poten tweekleurig  
& bi-materiaal



**B FLEX**  
Neusbrug met 3  
standen

**+ 1 MODEL - 1 MAAT**

**+ VERSTELBARE, ANTI-SLIP & ERGONOMISCHE POTEN**

**+ HELDERE VERSIE MET LEESGEDEELTE**

























**+ NEUSBRUG **B FLEX****

**+ COATING  PLATINUM **

**bolle**  
SAFETY

# IRI-S

## DE UNIVERSELE BESCHERMING

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
IRI-S	 Kleurloos	IRIPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp 
	 Getint	IRIPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp 
	 Twilight	IRITWI	5-2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp 
	 Dioptrie +1.5	IRIDPSI1.5	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	 Dioptrie +2	IRIDPSI2	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	 Dioptrie +2.5	IRIDPSI2.5	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	 Dioptrie +3	IRIDPSI3	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp

### MARKERING VAN LENZEN

#### Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden

#### De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

**F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen met armen.

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

#### Andere symbolen:

**K.** Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels

**N.** Biedt weerstand tegen aandamping

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

### TECHNOLOGIEËN

#### B-TWILIGHT

De nieuwe Twilight-technologie biedt de voordelen van de ESP met een dubbele antidampbehandeling (binnenkant en buitenkant) van de glazen die de damp afstoot in de meest extreme omstandigheden. Werd ontworpen en gebruikt bij weinig licht, verbeterd de contrasten. De transmissiefactor is ideaal buiten, met name bij de ochtend- en de avondschemering. B-Twilight filtert 76% van het blauwe licht.

#### PLATINUM

### MARKERING VAN HET MONTUUR

**EN 166:** gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico's (bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, corrosie, enz.)

**F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen met armen.

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

**De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.**

### SCHOONMAKEN EN OPSLAG

**REINIGING:** De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

**ONDERHOUD:** In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

**OPSLAG:** Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

### VERPAKKING EN CODE EAN13

	IRIPSI	IRIPSF	IRITWI	IRIDPSI1.5	IRIDPSI2	IRIDPSI2.5	IRIDPSI3
Individueel plastic zakje	3660740000264	3660740000271	3660740000288	3660740007003	3660740007010	3660740007027	3660740007034
Doos met 10 brillen	3660740100261	3660740100278	3660740100285	3660740107000	3660740107017	3660740107024	3660740107031
Karton met 300 brillen	3660740200268	3660740200275	3660740200282	3660740207007	3660740207014	3660740207021	3660740207038

### KENMERKEN

LENS	PC - 2,2 mm - ronding 10
MONTUUR	PC
VEREN	PC + TPR
HOOFDBAND	Niet van toepassing
SCHUIMRUBBER	Niet van toepassing
RESERVELENS	Nee



10/01/2019

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY